



Rallycross 2014

Regulamin Techniczny modeli RC w skali 1:10

Dywizja II

§1. Charakterystyka ogólna

W Dywizji II mogą startować samochody z napędem jednej (2WD) lub obu osi 4WD z niezależnym zawieszeniem każdego z kół, wykonane w skali 1:10 przy wykorzystaniu tworzyw sztucznych, włókien węglowych, aluminium oraz stali, spełniające wymagania niniejszego regulaminu.

§2. Wymiary i masa modeli

- długość modelu: od 320mm do 500mm (bez elementów zewnętrznych);
- rozstaw osi: od 205mm do 260mm (bez elementów zewnętrznych);
- szerokość modelu: od 157mm do 220mm (bez elementów zewnętrznych);
- wysokość: bez ograniczeń;
- offset kół: dozwolony w granicach bocznego obrysu nadwozia;
- elementy zewnętrzne karoserii (lusterka, spojłery, lotki, „wydechy”): dopuszcza się wystawianie maksymalnie o 15mm wyłącznie od przedniego lub tylnego obrysu karoserii;
- masa modelu: co najmniej 1500g (model gotowy do jazdy z akumulatorem i karoserią);

§3. Karoseria

Dopuszcza się tylko pomalowane karoserie z leksanu lub poliwęglanu. Niedozwolone jest używanie karoserii typu „Lola”.

§4. Modyfikacje mechaniczne

Dopuszcza się montaż mechanicznych elementów tuningowych, wpływających na usprawnienie konstrukcji i podnoszących zdolności jezdne. Warunkiem dopuszczenia modyfikacji jest nie wystawianie elementów poza obrys karoserii.

§5. Napęd

Dopuszcza się zasilanie modelu jednym silnikiem elektrycznym klasy 540, którego moment obrotowy może być przenoszony na koła za pomocą paska, zębatek lub wału. Silnik nie może nosić śladów rozbierania ani modyfikacji, również na zewnątrz stojana, np. dodatkowe magnesy. Zabrania się stosowania urządzeń podnoszących napięcie zasilania regulatora.

§6. Silniki i ich zasilanie

6.1. Silniki szczotkowe nierozbieralne klasy 540 i ich zasilanie:

- minimalna ilość zwoi: 27
- zasilanie dowolne o nominalnym nie większym niż 7,4V i dowolnej pojemności.

6.2. Silniki bezszczotkowe dwupolowe klasy 540 i ich zasilanie:

- rodzaj uzwojenia: gwieździste (star).
- minimalna ilość zwoi: 21,5.
- zasilanie dowolne o nominalnym nie większym niż 7,4V i dowolnej pojemności.

6.3. Zasilanie. Dopuszczalne są:

- oryginalne pakiety z widocznym logo producenta i opisem umożliwiającym jednoznaczne określenie ich typu oraz pojemności.
- pakiety wykonane we własnym zakresie muszą być zbudowane w sposób umożliwiający identyfikację przynajmniej jednej celi – przezroczysta koszulka termokurczliwa albo otwór w „obudowie”.

§7. Koła

7.1. Dopuszcza się stosowanie kół gumowych z bieżnikiem lub bez (slick) oraz pełnych z pianki lub mikrogumy o maksymalnej średnicy zewnętrznej 77mm i szerokości od 24mm do 32mm.

7.2. Na śniegu i lodzie za zgodą sędziego zawodów dopuszcza się stosowanie metalowych kolców o maksymalnej długości na zewnątrz opony 1,5mm. Średnicę opony mierzy się bez kolców.

7.3. Dopuszcza się wszystkie rodzaje felg, w tym felgi wyścigowe typu Disc.

§8. Sterowanie

8.1. Wymagane jest stosowanie aparatów pracujących w systemie proporcjonalnym w pasmach nominalnych 27MHz i 40MHz w modulacji AM lub FM bądź urządzeń w częstotliwości 2,4GHz. W przypadku aparatów kwarcowych wymagane jest posiadanie dwóch kompletów kwarców i zgłoszenie ich częstotliwości podczas rejestracji. Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających kierowanie modelem poprzez ingerencję w pracę serwa skrętu.

8.2. Sterowanie serwem skrętu może odbywać się jedynie przy pomocy aparatury.

§9. Niezgodność parametrów

9.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów modelu zgłoszonego do danej klasy zawodnik zostaje przeniesiony do odpowiedniej klasy podczas Badania Kontrolnego nr 1 (BK1), jeśli samochód spełnia pozostałe wymogi tej klasy, lub zdyskwalifikowany po stwierdzeniu powyższego podczas Badania Kontrolnego nr 2 (BK2).

9.2. Przeniesienie do innej klasy może wystąpić tylko raz w sezonie dla danego zawodnika. Każde kolejne zgłoszenie do klasy z silnikiem niezgodnym z regulaminem powoduje niedopuszczenie do zawodów.